

# Cité Pro® ÉCORCE DE PIN MARITIME 25/40 VENTILÉE



## ÉCORCE DE PIN MARITIME 25/40 VENTILÉE

### DESSCRIPTIF


Le paillage des sols permet :

- La **Protection** contre l'érosion.
- La **Conservation** de l'humidité et l'évaporation trop rapide des sols humides en été.
- La **Protection** des effets du gel et du vent en hiver.
- Une meilleure **Pénétration** des pluies.
- La **Réduction** de la pousse des adventices.

Pour une bonne action du paillage, il faut prévoir une **épaisseur de 5 à 7 cm** (soit 50 à 70L/m<sup>2</sup>).  
Surface couverte par **1 palette = 42 à 59 m<sup>2</sup>**.

Les **Écorces de Pin Maritime** sont à utiliser comme **paillage longue durée** (4 à 7 ans).

### COMPOSITION



Écorce de Pin  
Maritime  
25/40

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Norme :** Support de culture NFU 44-551

Matière sèche	55 % du produit brut
Matière organique	90 % du produit sec
pH 1/5	4,6
Conductivité 1/5	15 ms/m
CRE	200 ml/l

*Valeurs mesurées sur un produit d'origine naturelle, ces valeurs sont une moyenne et sont susceptibles de variations liées à la nature du produit.*

### UTILISATION & STRUCTURE

- **Utilisation :** Paillage
- **Structure :** 25/40 mm de colorie Brune

### CONDITIONNEMENT

- Sac 70L (42 sacs/palette) : SE4V
- Big-bag 2,5 m<sup>3</sup> sur palette : SE4V
- Vrac : SE4V

