



Les Voliges® Tradition

Acier brut ou galvanisé

Fabriquées dans le respect de la tradition, ces **Voliges® Tradition Contours Plus** s'adaptent à tous vos projets, y compris en voirie ou réseau de distribution.

Pour vous garantir une robustesse optimum, ces bordures sont en acier de forte épaisseur de 5 mm et le haut de la bordure est arrondi pour une sécurité maximale.

Leur mise en oeuvre est très simple, sans scellement. Elles sont munies d'éclisses spéciales pour une jonction parfaite. Des pieux en équerre la fixent dans le sol.

Elles sont compatibles avec toutes les surfaces et résistent au passage des véhicules légers.



Economie	★	★	★	
Sécurité	★	★	★	★
Recyclage	★	★	★	
Flexibilité	★	★	★	
Esthétisme	★	★	★	
Robustesse	★	★	★	★ ★



Les Voliges® Tradition

Acier brut ou galvanisé



E
J
Q
I
N
H
C
E
T
E
H
C
I
F



- Matières** >
 - Acier brut de 5 mm
 - Acier galvanisé (bain à chaud) de 5 mm
- Applications** > Gazon | Gravier | Sable | Terre | Pavé
Enrobé à chaud | Béton désactivé
- Accessoires** > Pieux équerres de fixation en acier galvanisé
Lg 400 mm | Ep 3 mm
- Kit livré** > Une Volige® + 3 pieux + 1 goupille plane de jonction

<i>Références</i>		Voliges® Tradition acier brut (B) ou acier galvanisé (G)	
VT80B ou VT80G	Lg. 2 m*	Haut. 80 mm	Ep. 5 mm
VT100B ou VT100G	Lg. 2 m	Haut. 100 mm	Ep. 5 mm
VT120B ou VT120G	Lg. 2 m	Haut. 120 mm	Ep. 5 mm
VT150B ou VT150G	Lg. 2 m	Haut. 150 mm	Ep. 5 mm
VT200B ou VT200G	Lg. 2 m	Haut. 200 mm	Ep. 5 mm
ANGVT	Raccord d'angle galvanisé ou brut 90° droit ou gauche Lg. 200 x 200 mm Haut. 80, 100, 120, 150, 200 mm Ep. 5 mm		

* Autre Longueur sur demande