



Objet								Analyse granulométrique (NF EN 933-1) *							
Affaire LD/01/19/129)	S DES DOMES DES DOMES				Tamis (mm) 0,063	(%min)	(%min)	1,6	(%max)	(%max)	Nivea	
Prélèvement de l'échantillon								0,500 4			3,9				
Nature (i) Gravillon 10/20 Concassé Rouge 13/03/2019 Lieu CARRIERE Sté / Opérateur Mode opératoire Origine des matériaux (i) Gravillon 10/20 Concassé Rouge 13/03/2019 CARRIERE LD Contrôles: PEYRARD Par pelle sur stock Pouzzolane des Dômes							4 5 5,6 6,3 7,1 8 9			4 5 6 7 9 13 16					
			Préparation	on					10 11,2			19 23			
Quantité à réception Conforme Mode opératoire Par quartage à Date de réception 13/03/2019					olat				12,5 14 16			28 39 61			
Autres essais Résulta					Résultats max	1 max ²	Niveau	18 20 22,4			82 95 100				
Teneur en fines : f (%) * (NF EN 933-1)						1,6			25			100			
eneur en	eau : W (%) -					6,7									
% Tamisats	100														
	90 -											1			••••
	80											<u> </u>			••••
	70 -														
	60										· ·				
	50 -														••••
	40										-				
	30														
	20 -										*				
	10 -														
	0														
	0,063	0,125	0,25	0,5	1		2	4		8	16	31,5	63		125

Observations:

Essai réalisé par lavage et tamisage

A été réalisé à Aurillac, le 21 mars 2019 Essai réalisé par :

ech us

Alexandre DELMAS

Le Responsable section granulats :

Sylvain PECHAUD

Contrôles Lab GRANULATS - v1.70.035 - 190204 - Data 2.30-170312

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, il comporte 1 page(s).

Les essais dont les résultats figurent ci-dessus ont été exécutés conformément aux normes AFNOR sauf indication contraire en observation.

Les échantillons sont éliminés après essai, et les reliquats sont conservés 15 jours sauf demande expresse du donneur d'ordre.

Les essais faisant l'objet du présent rapport portent sur un échantillon prévé dans certaines conditions. Leur représentativité est liée à celle de l'échantillon et ne peut être étendue à l'ensemble de la production ou de la fourniture.